

















ZESTAWIENIE ELEMENTÓW DLA PLACU 16081A

| Elementy plastikowe | | | | |
|---------------------|---|-------|-------------------|---|
| nr | obrazek | ilość | kolor | opis |
| 1 |  | 3 | zielony:2 żółty:1 | element dekoracyjny "saksofon" zielony, tworzywo LLDPE barwione w masie |
| |  | | | element dekoracyjny "saksofon" żółty, tworzywo LLDPE barwione w masie |
| 2 |  | 1 | żółty | zjeżdżalnia z wysokości 80 cm pojedyncza żółta, tworzywo LLDPE barwione w masie |
| 3 |  | 1 | niebieski | zjeżdżalnia z wysokości 60 cm pojedyncza niebieska, tworzywo LLDPE barwione w masie |
| 4 |  | 1 | niebieski | panele ochrone ozdobne, tworzywo LLDPE barwione w masie |
| 5 |  | 1 | żółty | panele ochrone ozdobne, tworzywo LLDPE barwione w masie |
| 6 |  | 6 | niebieski | dekoracyjne osłony dolne stóp wykonane z tworzywa LLDPE |
| Elementy metalowe | | | | |
| 1 |  | 6 | czarny | stopy o średnicy $\Phi 76$ mm ze stali galwanizowanej malowanej proszkowo |
| 2 |  | 2 | czarny | podesty metalowe galwanizowane zatopione w antypoślizgowej gumie z otworami odprowadzającymi wodę |

| | | | | |
|---|---|----|--|--|
| 3 |  | 1 | | Schodki metalowe, pokryte antypoślizgową gumą, posiadają otwory odprowadzające wodę, do podestu na wysokości 60 cm, barierki zielone wykonane ze stali galwanizowanej malowane proszkowo |
| 4 |  | 1 | | barierki zabezpieczające galwanizowane malowane proszkowo |
| 5 |  | 1 | | schodek między podestami z otworami odprowadzającymi wodę |
| 6 |  | 4 | | elementy montażowe |
| 7 |  | 8 | | obejmy aluminiowe |
| |  | 12 | | klamry aluminiowe |
| |  | 3 | | elementy dekoracyjne "bezy" niebieskie, tworzywo LLDPE barwione w masie |